

RIEMPITRICE mod. ALMA

Macchina per il riempimento di contenitori POLYKEG, semiautomatica ad 1 Testa di riempimento, in grado di lavorare contenitori di diverse altezze, fitting vari, fusti

CON O SENZA SACCA modelli BT-Type (Premium line), T-Type (Smart line), H-HS Type (Basic line) composta da:

- struttura in acciaio inox A 304
- gruppo valvole di riempimento in A 316
- circuito elettrico con PLC UNITRONIC per la gestione e la lettura delle fasi di lavoro
- conta litri mod. Dosimag E-H sterilizzabile con vapore
- conta pezzi (come da normativa UTF) – solo se richiesto
- entrata prodotto DN 25 Femmina (altro a richiesta)
- attrezzatura per Fitting Tipo S (bicchiere) di serie (ulteriori fitting verranno conteggiati come optional)
- messa in funzione a 2 mani (per motivi di sicurezza)
- n. 2 programmi di lavoro : - A – ciclo di riempimento
- B – ciclo di lavaggio a fine lavoro

Riempimento isobarico mediante controllo della pressione all'interno del contenitore e lenta depressurizzazione onde evitare il formarsi di schiume e la sgasatura del prodotto stesso. Lavaggio e asciugatura del fitting a fine riempimento.

Ciclo di lavoro:

- Posizionamento fusto sul piano di supporto
- Salita piano di supporto
- Sterilizzazione del Fitting - prima di inizio ciclo di riempimento- con vapore
- Flussaggio della testa di riempimento (eliminazione residui di aria con gas)
- Apertura Fusto
- Controllo pressione interna Fusto (se al di sotto di 0,7 Bar il fusto viene scartato)
- Svuotamento con venturimetro della sacca e controllo integrità della stessa (fase escludibile)
- Integrazione/contropressione con gas
- Riempimento con flussimetro (controllo continuo della pressione interna tramite trasduttore analogico e sfiato controllato)
- Chiusura Fusto
- Lavaggio del Fitting con acqua di rete e asciugatura con aria sterile (in alternativa con vapore)
- Rilascio Fusto.



ONE-WAY



SEDE LEGALE e luogo conservazione documenti: Via Montecavallo, 2 33080-PORCIA (PN)

LUOGO ESERCIZIO ATTIVITA' Via Udine, 36 33080 ZOPPOLA

Tel. +39 0434 97092 Mobile +39 393 9754706

C.F.-P.I.-REG. IMP. PN. 01445000936 C.I.E.IT. 1445000936 e-mail: info@bra-bat.it

Sito web: www.bra-bat.it

Dati tecnici:

<i>Capacita' dei fusti</i>	<i>16/20/24/30 l</i>
<i>Riempimento</i>	<i>isobarico</i>
<i>Alimentazione prodotto</i>	<i>1÷3 bar</i>
<i>Alimentazione aria</i>	<i>8 bar</i>
<i>Consumo aria compressa</i>	<i>2 Nm³ / h</i>
<i>Alimentazione elettrica</i>	<i>240 V 50 Hz</i>
<i>Attacco prodotto</i>	<i>DN 25 F o a richiesta</i>
<i>Dimensioni di ingombro</i>	<i>600x759x1990mm</i>
<i>Produzione oraria fusti CON SACCA</i>	<i>40 fusti/h da 24 litri</i>
<i>Produzione oraria fusti SENZA SACCA</i>	<i>50 fusti/h da 24 litri</i>



Macchina dotata di protezione

